



AGREGAT ZA CENTRALNO PODMAZIVANJE

(SA SA ELEKTROMOTORNIM RAZVODNIKOM 400V)




Agregat za centralno podmazivanje mašću i uljima koristi se kod dvolinijskih sistema. Predviđen je za rad u najtežim uslovima kakvi su na bagerima površinskih kopova, železarama, cementarama i.t.d. U koliko se želi indikacija nivoa maziva oznaci se dodaje "AU". Ultrazvučni nivostat meri tri nivoa maziva u rezervaru i bira se njegov opseg prema potrebama kupca. Preporučujemo da se dopuna rezervoara zbog čistoće maziva i sprečavanja zarobljavanja vazduha u mazivu vrši pomoću pumpe za dopunu preko priključka "D" sa zaptivnim konusom od 24° laki red DIN 3901/3902 (M26x1,5). Pumpa je klipnog dejstva. Snabdevena je manometrom i ventilom sigurnosti koji sprečava njeno preopterećenje. Podmazivanje reduktorskog dela pumpe vrši se hipoidnim uljem čiji nivo mora biti do donje ivice nalivnog otvora. Iz pumpe mazivo se filtrira i potiskuje u elektromotorni razvodnik masti.

Elektromotorni razvodnik po dostizanju traženog pritiska na kraju magistrale dobija komandu od upravljačkog ormara i prebacuje protok u drugu magistralu, a mikroprekidač elektroindikatora signalizira da je ciklus podmazivanja završen. Po uključenju pumpe razvodnik automatski puni mazivom drugu magistralu i ponavlja ciklus podmazivanja.



SIMBOL:



Oznaka za naručivanje		10-2110	10-2110-1	10-2110/1	10-2110/1-1	10-2110/2	10-2110/2-1
Mazivo	ulje viskoziteta	>32 mm ² /s					
	mast-konz.br.NLGI	≤3					
	temperatura	-25 ; +80 °C					
Radni pritisak		250 bar		300 bar		350 bar	
Protok		500 cm ³ /min		300 cm ³ /min		150 cm ³ /min	
Elektromotor pumpe		1,1KW		3x400V	50 Hz	1370 o/min	
Elektromotor razvodnika		0,09KW		3x400V	50Hz	1320 o/min	
Prenosni odnos reduktora razv.		100 : 1					
Vreme prebacivanja razvodnika		2,3 s					
Elektroindikator na razvodniku		max 220V 5A					
Ultrazvučni senzor nivostata		10 do 30V 200mA 2xPNP NO/NC					
Zapremina rezervara		50dm ³	80dm ³	50dm ³	80dm ³	50dm ³	80dm ³
Visina H		682 mm	902 mm	682 mm	902 mm	682 mm	902 mm
Masa		105 kg	110 kg	105 kg	110 kg	105 kg	110 kg



FLUIDOTEHNIC

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O.

S R B I J A

36210 VRNJAČKA BANJA

Rudinci 175 A

tel/fax: +381 - 36 - 631 - 710

631 - 711


E-mail: office@fluidotehnic.com

AGREGAT ZA CENTRALNO PODMAZIVANJE (SA SA ELEKTROMOTORNIM RAZVODNIKOM 24V DC/ 230V AC)




Agregat za centralno podmazivanje mašću i uljima koristi se kod dvolinijskih sistema. Predviđen je za rad u najtežim uslovima kakvi su na bagerima površinskih kopova, železarama, cementarama i.t.d. U rezervoaru može biti postavljen nivostat za max i min nivo maziva koji se može iskoristiti za automatsku dopunu. U koliko se želi indikacija nivoa maziva oznaci se dodaje "AU". Ultrazvučni nivostat meri tri nivoa maziva u rezervaru i bira se njegov opseg prema potrebama kupca. Radi se u više varijanti rezervoara 40, 50, 60, 80 i 100 dm³. Pumpa je klipnog dejstva. Snabdevena je manometrom, ventilom sigurnosti koji sprečava njeno preopterećenje i filterom finoće filtriranja 150μm. Iz pumpe mazivo se filtrira i potiskuje u elektromotorni razvodnik masti.

Elektromotorni razvodnik po dostizanju traženog pritiska na kraju magistrale dobija komandu od upravljačkog ormana i prebacuje protok u drugu magistralu, a mikroprekidač elektroindikatora signalizira da je ciklus podmazivanja završen. Po uključenju pumpe razvodnik automatski puni mazivom drugu magistralu i ponavlja ciklus podmazivanja. Razvodnik se isporučuje u dve varijante napajanja 24V DC ili 230V AC. Potrebno je naglasiti pri naručivanju. Nestandardne zapremine rezervoara naglasiti pri naručivanju.



Oznaka za naručivanje	10-2120	10-2120-1	10-2120/1	10-2120/1-1	10-2120/2	10-2120/2-1
Mazivo	ulje viskoziteta >13 mm ² /s					
	mast-konz. br. NLGI ≤ 3					
	temperatura -25 do +80°C					
Radni pritisak	250 bar		350 bar		400 bar	
Protok	500 cm ³ /min		300 cm ³ /min		150 cm ³ /min	
Elektromotor pumpe	1,1 kW 3x400 V 50 Hz 1370 o/min					
Elektromotor razvodnika	24 V DC 1,2 A /230V AC 0,25A					
Vreme prebacivanja razvodnika	1,0 s					
Elektroindikator na razvodniku	max 220 V 5 A					
Ultrazvučni senzor na nivostatu	10 do 30 VDC 200 mA 2xPNP NO/NC					
Zapremina rezervoara	50 dm ³	80 dm ³	50 dm ³	80 dm ³	50 dm ³	80 dm ³
Visina H	682	902	682	902	682	902
Masa	105 kg	110 kg	105 kg	110 kg	105 kg	110 kg

SIMBOL:



FLUIDOTEHNIC
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O.

S R B I J A

36210 VRNJAČKA BANJA

Ruđinci 175 A

tel/fax: +381 - 36 - 631 - 710

631 - 711

E-mail: office@fluidotehnic.com